



- PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE**
- cassonetto di fondo in inerti misti costipati dello spessore di cm. 40 su sedi stradali e cm. 25/30 sotto marciapiedi;
 - conglomerato bituminoso BINDER[®] dello spessore costipato di cm. 7;
 - tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore costipato di cm. 3;
 - pendenza trasversale sede stradale cm. 1,5/mi.;
 - pendenza trasversale parcheggi di relazione cm. 1/mi.;
 - cordone di contenimento marciapiedi in calcestruzzo poggiati su sottofondo e rifianchi in cls R'ck 250 dello spessore di cm. 10;
 - marciapiedi in getto di calcestruzzo R'ck 250 armato con rete 6.20.20, liscio a staggia e fratazzo, giunti trasversali ogni ml. 2,00;

LE MISURE PUNTUALI DEI TRATTI STRADALI SONO DA VERIFICARE NELLA FASE ESECUTIVA

Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA
 Provincia di Udine
 Comune di Muzzana del Turgnano

Nuovo P.R.P.C "La Favorita"

TAVOLA n° **7** **INFRASTRUTTURE**
 Opere stradali

RICHIEDENTE

UBERCO
 s.r.l.

Scala	Revisione	Data
1 : 1000		